

СВЕТИЛЬНИК СИНЕГО СВЕТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ

- Синий свет с регулируемой интенсивностью
- Прочный металлический корпус
- Конвекционное охлаждение
- Высококачественная элементная база



Асимметричный светодиодный светильник синего света технологического освещения X-Blue-1 предназначен для внутреннего служебного освещения административно-общественных помещений театров, концертных залов и других подобных учреждений.

Светильники данного типа применяются для скрытого освещения синим светом служебных помещений сценических площадок, требующих общего затемнения во время проведения мероприятий. Светильниками рекомендуется оборудовать галереи, лестницы, пандусы и ступени на сцене, в её карманах, а также помещения трюма и колосники.

Светильники устанавливаются наружным монтажом на опорную поверхность (стену, панель, трубу или профильную металлоконструкцию) с помощью опциональных крепежных элементов и метизов на высоте 0,4—0,6 м от пола таким образом, чтобы из зрительного зала их не было видно, а персонал объекта отчётливо видел пол и проходы.

Прочный металлический корпус в антивандальном исполнении и высококачественная элементная база способствуют большому ресурсу светильника.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

Источник излучения	LED
Количество диодов	4 шт
Мощность диодов	4 Вт
Цвет излучения	Blue
Угол раскрытия луча стандартный	55°
Регулировка яркости	LED DIM

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ

Тип питания	DC
Напряжение питания	24 В
Потребляемая мощность	4 Вт

УСТАНОВОЧНЫЕ

Способ установки	Настенный
Степень защиты	IP 20
Материал	Сталь
Цвет	RAL 9005

КЛИМАТИЧЕСКИЕ

Температура окр. среды рабочая	от 0°C до +40°C
Влажность рабочая	8—95%
Температура транспортировки и хранения	от -40°C до +60°C
Влажность транспортировки и хранения	5—95%

ГАБАРИТНЫЕ

Длина	115 мм
Ширина	115 мм
Высота	60 мм
Вес	0,6 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Изделие, паспорт, упаковка

Артикул X780011

